

Gabinete Marco Giratorio 22 UR



Descripción

OPGAPIMG022OSH

El Gabinete de marco giratorio con profundidad de 600 mm está diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones o eléctricos con medidas estándar de 19". Cuenta con riel de montaje giratorio el cual funciona como una puerta, y permite abrir y acceder a la parte trasera de los equipos para la organización del cableado o mantenimiento. El riel giratorio cuenta con un organizador vertical de 22 UR, para la administración del cableado.

Características

- Paneles laterales abatibles.
- Puerta frontal y trasera con llave de seguridad.
- Ranuras para ventilación.
- Acceso para cableado en la parte inferior y superior.
- Estructura de 2 postes.
- Compatible con accesorios de 19".
- Cuenta con organizador vertical.
- Tornillo de puesta a tierra.
- Ruedas o patas fijas como accesorio.
- Disponible en 42UR.

Especificaciones	
Material	Acero rolado en frío
Color	Negro
Espesor	Rieles: 2.0 mm Paneles: 1.1 mm Otros: 1.2 mm
Peso	90 kg
Capacidad de carga (estática)	80 kg
Montaje	19"
Dimensiones internas	Ancho: 19" Altura: 22UR (20 unidades usables)
Dimensiones externas	Ancho: 800 mm Alto: 1110 mm Profundo: 600 mm
Paneles laterales	1 en cada lado (desmontables)
Riel de montaje	2 piezas
Puerta frontal	Cristal templado 5 mm
Puerta trasera	Lámina de acero 1 sección.
Consideraciones	El equipo a instalar tiene que tener una profundidad menor a 40 cm.
Estándares	
EIA-310	IEC 60297-2
DIN41494 PARTE 1	DIN41494 PARTE 7
RoHS	

Gabinete Marco Giratorio 22 UR



Marco giratorio

Permite abrir y acceder de manera más sencilla a la parte trasera de los equipos para su administración y mantenimiento.



Productos relacionados

1. OPDIRA1UV - Distribuidor de fibra óptica
2. OPGACDO042 - Charola deslizable
3. OPGACHO042 - Charola fija
4. OPGALA22X306I - Lámpara
5. OPGABC1906 - Barra de contactos



1



2



3



4



5