

Caja de empalme FTTx para 16 acopladores sc simplex y **144 empalmes IP65 con plugs contra agua**



Descripción

OPCEF16SC144E65HT

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, puede albergar hasta 16 acopladores SC simplex, se encuentra fabricada de un plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes.

Incluye un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme.

Características

- Instalación con el mínimo de herramientas.
- Fácil de abrir o cerrar.
- Re-utilizable.
- Capaz de almacenar splitter 1x2, 1x4, 1x8 o 1x16.
- Incluye conexión de entrada, salida y conexiones drop son incluidas.
- Protección IP65
- Cumple con RoHS
- 20 Puertos de cable:
 - 4 puertos principales
 - Cada puerto para cable con diámetro máximo de 20mm.
 - 16 puertos para cable drop

Accesorios:

- 48 Mangas de empalme
- 12 Cinchos
- 2 Tubos Buffer Transparentes
- 1 Cinta de aislar
- 4 Táquetes plásticos M10*45
- 4 Tornillos M6*45
- 1 Llave hexagonal M6
- 16 Plugs Contra agua

Especificaciones

Capacidad de fibras	144 (6 charolas)
Dimensiones	503x197x158mm
Puertos	20
Diámetro Cable	20mm
Material	MPP
Peso	2.8Kg
Protección	IP65
Estándares	
Telecordia, IEC	