



Caja de Empalme Horizontal Interior 48 fibras

OPCEHI048

La Caja de empalme horizontal de 48 fibras es ideal para la utilización de enlaces pequeños de fibras ópticas, puede contener hasta 48 fibras, ideal para aplicaciones en interior por su consistencia de material plástico de alto impacto rígido moldeado retardante al fuego y resistente a la humedad. Esta caja de empalme tiene un diseño innovador por el tipo de instalación que es fácil y simple, cuenta con guías o ranuras para poder ser empotrada en muro o en regletas de sujeción, lo cual permite sujetar el cable que viene del exterior, proteger los empalmes y salir con cable interior para seguir la distribución de nuestra red de fibra óptica. Cuenta con un amigable organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas donde

podrá alojar la reserva de los buffers del cable de F.O o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme OPCECHI012 (la caja de empalme tiene capacidad de alojar 4 charolas), brindándole protección y duración a sus empalmes o fusiones de Fibra Óptica. Contiene dos puertos de cable para entrada (20mm) o salida permitiendo una flexibilidad en el acceso de la misma.

Cumple con la norma Telcordia GR-771 que se basa en test del material y en la documentación de las propiedades de dicho material, esto se refiere a la evaluación de los polímeros utilizados para los equipos eléctricos, resume las exigencias que deben respetarse para las materias plásticas.

Características

- Tamaño compacto.
- Dos puertos de acceso (20mm).
- Su tamaño permite el montaje en pequeños pedestales o montaje en pared.
- Cuenta con un amigable organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas.
- · Capacidad para 48 fibras.
- Pruebas realizadas de acuerdo con Telcordia GR-771.

Diseño

- · Carcasa de Plástico inyectado color Gris claro.
- Tamaño compacto.
- Puntos de seguridad y fijación.
- Borne para puesta a tierra.

Especificaciones	
Normas	Telcordia GR-771
Material Moldeado	Plástico de alto impacto rígido moldeado
	retardante al fuego y resistente a la humedad.
Peso (kg)	0.5
Terminado	Color gris claro
Diámetro de cable	20mm máx.
Tipo de bases de la caja	Ranuras de entrada y salida, Borne de conexión
	a tierra, Sistema de sujeción para charolas de empalme
Tipo de montaje	Empotrado en pared o regletas
Aplicación	Instalación en interior
Temperatura	-40 °C a 130°C
Dimensiones	55mm A x 153mm H x 265mm L

