



# Conector Mecánico SC/APC SM

para cable Drop 2x3mm



## Descripción

OPCOMESCASDR2x3ZHVE

Optronics ofrece su nueva línea de conectores SC/APC mecánicos los cuales se instalan de una manera segura y rápida.

Conectores para fibra óptica Monomodo con pulidos tipo APC para cables interiores/exteriores tipo drop con dimensiones 2x3mm. Incorpora un exclusivo proceso el cual reduce el tiempo de terminación de cada conector sin necesidad de usar epóxico o procesos de pulido.

## Características

- Diseñado para su reutilización.
- Fácil de implementar en soluciones de fibra tales como FTTH y redes ópticas.
- Para instalaciones en campo
- No requiere de pulido ni epóxico.
- Su instalación toma alrededor de 1 a 2 minutos por conector.

## Especificaciones

Aplicación	Interior/Exterior
Diámetro de fibra	250/125µm
Tipo de fibra	Monomodo
Máxima pérdida de inserción	≤0.5dB
Pérdida de retorno	≥55dB
Fuerza de fijación de fibra desnuda	>50N
Temperatura de operación	-40°C a +85°C
Reutilización	Hasta 5 veces
Tipo de sujeción de bota	Roscado
Dimensiones	9.0x8.2x54.3mm
Entrada de fibra	Ranura V
Basado en estándares:	
Telcordia GR-326-CORE	

Este conector es para uso exclusivo de cable drop 2x3mm con el siguiente diseño, para conectorización de una sola fibra:

