



# Distribuidor 1U Precargado

## 12 acopladores LC Dx Monomodo



\*Imagen del producto sólo representativa



### Descripción

OPDIRA1U12LCUD

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

#### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

#### Características generales de distribuidor ensamblado

Paneles	3 paneles tipo SC-Sx/LC-Dx con 6 puertos cada uno
Capacidad de puertos	18
Puertos ensamblados	12 Dúplex
Acoplador	Tipo
LC MM	Dúplex color azul
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje



# Distribuidor 1U Precargado

## 12 acopladores LC Dx Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

