



Distribuidor 1U Preconectorizado con pigtails

Acopladores SC/UPC

Descripción

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme de 12 fusiones
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	SC/UPC Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles (capacidad para 3)	SC 6 puertos Dx SC 6 puertos Sx
Puertos ensamblados	De acuerdo a requerimiento del cliente
Acoplador	SC Sx color Azul SC Dx color Azul
Charola de Empalme	Capacidad para 3 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción de cables. d) Tornillería para montaje en gabinete

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA



Distribuidor 1U Preconectorizado con pigtails

Acopladores SC/UPC

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

