

Distribuidor 4UR Preconectorizado con 72 Acopladores LCU Quad Monomodo



Descripción

OPEEDP4U72LCUQ09P

El Distribuidor de 4UR Optronics Preconectorizado ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 288 puertos son configurados con 72 acopladores LCU Quadmonomodo.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm
Capacidad máxima en puertos	288 puertos
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándares de cumplimiento	
IEC 60297, EIA 310-D, RoHS	

Características de distribuidor ensamblado

Conectorización	LC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Paneles	Capacidad para 12 pzas.	LC 6 puertos Quad
Puertos ensamblados	72	
Número de puntas del cable	288	
Acoplador	Tipo SM	LCU Quad
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Sujetador de cable d) Tornillería para montaje	

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)	Inspección Visual
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0	Tabla 3 IEC- 61300-3-35

Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

Distribuidor 4UR **Preconectorizado con** 72 Acopladores LCU Quad Monomodo



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●

