



Distribuidor de Pared de 24 Puertos Slim



Descripción

OPDIPA24WSV

El Distribuidor óptico de pared de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 18 con un acabado en pintura en polvo en color negro mate. Su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobreponerlo en repisas.

El distribuidor ofrece una cubierta que tiene una apertura de 180°, la cubierta protege los empalmes, fácil acceso al interior del distribuidor para poder fusionar, administrar y dar mantenimiento a los empalmes.

La distribución de los paneles modulares es en forma lineal, tiene la capacidad de contener 2 paneles modulares que pueden ser configurados en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.

Características

- Disponible con 2 slots para dos paneles modulares.
- Ranurado para fijarse sobre muros
- Se puede instalar una charola para 12/24 empalmes por fusión o 12 empalmes mecánicos.
- Cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras.

Diseño

- Cubierta
- Ranuras
- Espacio para alojar la Charola de empalme
- Slot para panel modular lineal

Especificaciones

Material	SPCC calibre 18
Acabado	Pintura en polvo
Color	Negro (RAL9005)
Diámetro de entrada para cables	20mm
Estándares	RoHS
Dimensiones	309.8L x 228A x 39.5A mm
Peso	2.45 Kg