

Pedestal para cajas de distribución Fttx de **fibra óptica**

Descripción

OPREPE835280CD

Diseñados especialmente para albergar elementos pasivos, estos pedestales cuenta con su base para ser enterrado directo. El diseño ranurado sobre la base del pedestal ayuda a una instalación uniforme y segura, teniendo menos probabilidades de inclinarse o caerse.

La cubierta tiene el mecanismo para ayudar a cerrar apropiadamente.

Características

- Perfil redondo que proporciona el espacio de trabajo máximo
- El estilo de pedestal mantiene imagen uniforme con los ya instalados previamente en campo
- Cuenta con soporte para instalación de elementos pasivos

El pedestal incluye los siguientes accesorios:

- 2 tornillos de cabeza hexagonal M8*30
- 2 anillos de acero inoxidable M8
- 2 empaques de acero inoxidable M8
- 2 tuercas M8
- 2 placas de sujeción para caja de distribución
- 6 tornillos con cabeza M5*12
- 2 anillos de acero inoxidable
- 2 empaques de acero inoxidable
- 1 llave hexagonal M6
- 1 juego de llaves para cerrado y apertura



Especificaciones

Material	HDPE, resistente a UV
Dimensiones (alto x diámetro)	835 x 280mm
Capacidad de caja de distribución	1 caja
Peso nominal	8 kg.
Grado de protección IP	IP 65
Estándares	
IEC 60529	RoHS

Productos relacionados

- Caja de distribución para acopladores
- Acopladores tipo SC
- Divisor óptico
- Cable fibra óptica exterior

