

Jumper SCA - FCU

Monomodo Riser Dúplex 2mm



Descripción

OPJUSCAFCU09DxxxxRI2

El Jumper SC/APC-FC/UPC esta ensamblado con fibra óptica monomodo 9/125 con recubrimiento exterior para protección de fibra. Cuenta con un sistema de fijación tipo Push Pull para SC y Roscado para el FC, lo cual permitirá una acoplación adecuada a los diferentes dispositivos de fibra óptica.

El jumper es ensamblado con fibra óptica Bend Radius el cual cuenta con características superiores a los jumpers comunes, lo cual es llevar al cable a radios de curvatura extremos en comparación a otros tipos de cable.

Especificaciones de Fibra Óptica

Núcleo, revestimiento y recubrimiento

Diámetro de revestimiento 125.0 ± 0.7 μm

Concentricidad núcleo-revestimiento ≤ 0.5 μm

No circularidad del revestimiento ≤ 0.7%

Diámetro del recubrimiento 242.0 ± 5 μm

Concentricidad recubrimiento-revestimiento < 12 μm

Perdida por curvatura

Radio de mandril (mm) Número de vueltas Atenuación inducida (dB)

1550 nm 1625nm

10 1 0.5 1.5

16 10 ≤0.05

Atenuación

Longitud de onda (nm) Valores máximos (dB/km)

1310 0.33 - 0.35

1490 0.21 - 0.24

1550 0.19 - 0.20

1625 0.20 - 0.23

Cumplimiento de estándares

ITU-T G.657.A1 IEC 60793-2-50 Type B6_a1

Parámetros de Medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0
Monomodo (APC)	≤ 0.20	≥ 65.0

Estándar y Apartados Aplicables a Inspección Visual

Tipo de fibra	Estándar IEC-61300-3-35
Monomodo (UPC)	Tabla 3
Monomodo (APC)	Tabla 4

Especificaciones Ensamble

Tipo de Fibra	Monomodo (SM)
Diámetro del núcleo	09 μm
Diámetro de revestimiento (cladding)	125 μm
Diámetro del recubrimiento (tight buffer)	•900 μm

CONECTOR LADO A

Tipo de conector	SC
Cuerpo	Plástico
Diámetro de férula	2.5 mm
Material de férula	Cerámica de zirconia
Tipo de pulido	APC
Color de conector	Blanco
Tipo de bota	Normal
Tamaño de bota	39.5 ± 0.5mm
Color de bota	Verde
Color de Housing	Verde
Color de Clip (Dúplex)	Verde

CONECTOR LADO B

Tipo de conector	FC
Cuerpo	Metálico
Diámetro de férula	2.5 mm
Material de férula	Cerámica de zirconia
Tipo de pulido	UPC
Color de conector	Metálico
Tipo de bota	Normal
Tamaño de bota	39.5 ± 0.5mm
Color de bota	Azul

Jumper **SCA - FCU**

Monomodo Riser Duplex 2mm



Especificaciones de Cable

Número de fibras	2
Material de cubierta exterior	Retardante a la flama PVC tipo OFNR
Grado de inflamabilidad	UL1666
Color de cubierta exterior	Amarillo
Elemento de fuerza	Hilo de aramida
Color de tight buffer	Azul y Naranja
Diámetros nominales	1.95 x 3.95 mm
Peso	22 lbs/km
Temperatura de operación	-40 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C

Estándar y Normas Compatibles

Telcordia GR-326-CORE	Telcordia GR-20-CORE
TIA/EIA 568-C.3	Telcordia GR-409-CORE

