

Gabinete de Pared 12UR



OPGAPA012U

Descripción

El gabinete Optronics de 12 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 y los estándares ETSI. Esta especialmente diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos activos alojados en el mismo. Es fabricado con acero SPCC en calibre de 2 mm para el perfil de montaje, 1.5 mm en ángulos y 1.2 los demás complementos lo cual logra una estructura confiable y sólida para soportar un peso máximo estático de 60kg. El gabinete tiene un acabado en superficie desengrasado con recubrimiento en polvo fosfórico.

Ofrece la versatilidad de configurar el interior del gabinete según las necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los 2 pares de carriles de montaje en forma de "L".

Los paneles laterales desmontables facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. En la parte trasera tiene un herraje que le ayudará a sostener el gabinete sobre los muros.



Especificaciones

Material de fabricación	Acero rolo en frío calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes.
Terminación	Acabado de superficie desengrasado con recubrimiento en polvo fosfórico color negro.
Compatibilidad con Estándares	ETSI
Compatibilidad con la Norma	ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494
Dimensión externa	Ancho 600 mm
	Profundo 600 mm
	Alto 635 mm
Dimensión interna	Ancho 19"
	Profundo 500 mm
	Alto 12U
Iluminación (no incluye)	1 Kit de Iluminación tubo fluorescente color blanco, 120 VCA 60Hz
Ventilación (no incluye)	1 Extractor de 120 VCA 60 Hz
Puerta	Puerta delantera: Cristal templado con cerradura y dos llaves, rango de abertura 180°
Paneles	-Paneles laterales: desmontables con posibilidad de instalar con cerradura.
	-Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.
Barra de Contacto (no incluye)	Barra de 19" con 8 contactos para 120-240 VCA 10A, longitud de cable 1.8m
Grado de Protección	IP20

Características

- Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180°
- Ofrece una capacidad de carga máxima de 60kg de peso estático.
- Albergan y organizan cualquier tipo de equipo.
- Paneles superior e inferior para la entrada del cable.
- Fabricado de acero SPCC laminado en frío.
- Acabado de superficie desengrasado con recubrimiento en polvo fosfórico

Extructura Externa

- Puerta delantera con cristal templado
- Paneles laterales desmontable
- Paneles para la entrada de cable superior/inferior
- Extractor de aire