

# Gabinete de Pared **22UR**



## Descripción OPGAPA022U

El gabinete Optronics de 22 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos. Es fabricado con acero en calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes, con estructura confiable y sólida para soportar un peso máximo estático de 60kg. Ofrece la versatilidad de configurar el interior del gabinete según las necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los 2 pares de carriles de montaje. Los paneles laterales desmontables facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. En la parte trasera tiene un herraje que le ayudará a sostener el gabinete sobre los muros. El gabinete tiene un acabado en pintura en polvo electrostática color negro.

## Características

- Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180°
- Paneles laterales desmontables con ranuras para la instalación de cerraduras
- Paneles desmontables en la parte superior e inferior del gabinete para la entrada del cable
- Cumplen con las normas ANSI/EIA RS 310-D para montaje de equipo de 19"
- Ofrece una capacidad de carga máxima de 60kg peso estático
- Albergan y organizan cualquier tipo de equipo

## Dimensiones

(Ancho x Profundo x Alto)  
600 x 600 x 1082 mm

## Especificaciones

Material de fabricación	Acero rolo en frío calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes, pintura
Estándares	EIA-310-D compatible 19", IEC297-2, DIN41494;PART1, DIN41494;PART7
Dimensión externa	Ancho 600mm
	Profundo 600mm
	Alto 1082mm
Dimensión interna	Ancho 19"
	Profundo 500mm
	Alto 22U
Iluminación (Accesorio no incluido)	1 kit de iluminación tubo fluorescente color blanco, 120 VCA 60Hz
Ventilación (Accesorio no incluido)	1 Extractores de 120 VCA 60Hz
Puerta	Puerta delantera: Cristal templado con cerradura y dos llaves, rango de abertura 180°
Paneles	Paneles laterales: desmontables con posibilidad de instalar cerradura
	Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.
Barra de contactos (Accesorio no incluido)	Barra de 19" con 8 contactos para 120 – 240 VCA 10A, longitud de cable 1.8m
Grado de protección:	IP20