

Gabinete 42UR



Sencillo

Descripción

OPGAPI042OC - OPGAPI042OV

Los gabinetes Optronics de 42UR, son diseñados para alojar equipo de telecomunicaciones con medida estándar de 19", con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red.

Los gabinetes Optronics de 42UR están contruidos de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que contienen paneles que se desmontan en la parte superior e inferior para la entrada del cableado, siendo esta una ventaja para evitar perforaciones adicionales innecesarias, contiene 2 paneles laterales desmontables para facilitar con ello la instalación de los equipos y/o para dar mantenimiento de los mismos. Este tipo de gabinete consta de dos configuraciones sencillo o profundo, esta característica da la oportunidad de poder introducir en el gabinete equipo más amplio o dejar mayor espacio para la administración del cable según sea el caso del gabinete.

Se encuentran disponible en con puerta de vidrio templado la cual permite visualizar los equipos albergados dentro del gabinete sin la necesidad de abrirlo. La puerta trasera contiene ranuras de ventilación para mantener en un óptimo funcionamiento a los dispositivos albergados.

optronics



Especificaciones

Dimensiones internas	Ancho (W): 19"
	Profundo (D): 500mm
	Alto: 42UR
Dimensiones externas	Dimensión del embalaje 670 x 670 x 2085 mm
	Ancho (W): 600 mm
	Profundo (D): 600 mm
	Alto (H): 2055 mm
Material	SPCC acero laminado en frío
Puertas delantera	• Vidrio templado
Puerta trasera	Puerta con agujeros hexagonales para ventilación
Paneles laterales	2 piezas removibles para facilitar mantenimiento
Perfil de montaje	4 piezas numeradas a 42U
Espesor de perfil de montaje	2.0 mm
Material de perfil de montaje	Zinc azul, libre de estática
Angulo de montaje	6 piezas
Espesor de ángulo de montaje	1.5 mm
Espesor, otros materiales	1.2 mm
Ruedas de alta resistencia	4 piezas de 2"
Acabado en superficie	Desengrasado, con recubrimiento en polvo fosfórico.
Color de superficie	RAL 9004
Grado de protección	IP20
Carga estática	800 Kg (con patas ajustables)
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494-1, DIN 41494-7,
	ETSI.

Accesorios

- Tornillos M6
- Tuerca cuadrada M6
- Llave Allen
- Patas ajustables

Accesorios adicionales, no incluidos

- 1 barra horizontal de contactos
- Ventilador con extractores
- Kit de iluminación tubo fluorescente color blanco, 120 VCA 60 Hz
- Charolas fijas ó deslizables
- Organizador horizontal metálico

Gabinete 42UR



Sencillo

Accesorios Adicionales, No incluidos



Ventilador con 2 extractores



Barra de horizontal de contactos



Tubo de iluminación fluorescente blanco



Organizador horizontal