

Gabinete 42UR

Profundo con puerta ventilada



Descripción

OPGAPI042PV

Los gabinetes Optronics de 42UR, son diseñados para alojar equipo de telecomunicaciones con medidas estándar de 19", con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red.

Están contruidos de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que contienen paneles que se desmontan en la parte superior e inferior para la entrada del cableado, siendo esta una ventaja para evitar perforaciones adicionales innecesarias, contiene 2 paneles laterales desmontables para facilitar con ello la instalación de los equipos y/o para dar mantenimiento de los mismos.

Disponibles con puerta ventilada la cual consta de un diseño con perforaciones, lo que permite brindar ventilación al gabinete y evitar que se sobrecalienten los equipos, cuenta con cerradura con dos llaves.

Accesorios

- Tornillos M6
- Tuerca cuadrada M6
- Patas ajustables



Especificaciones Gabinete profundo

Dimensiones exteriores	Ancho (W): 600mm
	Profundo (D): 1000mm
	Alto (H): 2055mm
Material	SPCC acero laminado en frío
Puerta delantera	Acero laminado en frío diseñada para ventilación
Puerta trasera	Puerta con agujeros hexagonales para ventilación
Paneles laterales	2 piezas removibles para facilitar mantenimiento
Perfil de montaje	4 piezas numeradas a 42UR
Espesor de perfil de montaje	2.0mm
Material del perfil de montaje	Zinc azul, libre de estática
Angulo de montaje	6 piezas
Espesor ángulo de montaje	1.5mm
Espesor otros materiales	1.2mm
Ruedas de alta resistencia	4 piezas de 2"
Acabado en superficie	Desengrasado, con recubrimiento en polvo fosfórico
Color de superficie	RAL 9004
Grado de protección	IP20
Carga estática	800Kg (con patas ajustables)
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494-2, DIN 41494-7, ETSI