

Gabinete 42UR Profundo



Con puerta de cristal

Descripción OPGAPI042PC

Los gabinetes Optronics de 42UR, son diseñados para alojar equipo de telecomunicaciones con medida estándar de 19", con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red. Los gabinetes Optronics de 42UR están contruidos de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que contienen paneles que se desmontan en la parte superior e inferior para la entrada del cableado, siendo esta una ventaja para evitar perforaciones adicionales innecesarias, contiene 2 paneles laterales desmontables para facilitar con ello la instalación de los equipos y/o para dar mantenimiento de los mismos. Este tipo de gabinete consta de dos configuraciones sencillo o profundo, esta característica da la oportunidad de poder introducir en el gabinete equipo más amplio o dejar mayor espacio para la administración del cable según sea el caso del gabinete. Se encuentran disponible con puerta de vidrio templado la cual permite visualizar los equipos albergados dentro del gabinete sin la necesidad de abrirlo, la puerta cuentan con cerradura con dos llave. La puerta trasera contiene ranuras de ventilación para mantener en un óptimo funcionamiento a los dispositivos albergados.



optronics

Especificaciones

Dimensiones externas	Embalaje 670 x 1070 x 2085 mm Ancho 600 mm Profundo 1000 mm Alto 2055 mm
Dimensiones Internas	Ancho: 19" Profundo 900 mm Altura 42 UR Paneles para entrada de cable 4
Material	SPCC acero laminado en frío
Puerta delantera	Vidrio templado (espesor nominal: 5mm)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Puerta trasera	Puerta con agujeros hexagonales para ventilación
Paneles laterales	2 piezas removibles para facilitar mantenimiento
Perfil de montaje	4 piezas numeradas a 42 U
Espesor de perfil de montaje	2.0 mm
Material de perfil de montaje	Zinc azul, libre de estática
Angulo de montaje	6 piezas
Espesor de ángulo de montaje	1.5 mm
Espesor, otros materiales	1.2 mm
Ruedas de alta resistencia	4 piezas de 2"
Acabado en superficie	Desengrasado, con recubrimiento en polvo fosfórico.
Color de superficie	RAL 9004
Grado de protección	IP20
Carga estática	800 Kg (con patas ajustables)
Estándares	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494-1, DIN 41494-7, ETSI.

Accesorios

- Tornillos M6
- Tuerca cuadrada M6
- Llave Allen
- Patas ajustables

Accesorios adicionales, no incluidos

- 1 barra horizontal de contactos
- Extractores
- Kit de iluminación tubo fluorescente color blanco, 120 VCA 60 Hz
- Charolas fijas ó deslizables
- Organizador horizontal metálico