



Caja de Empalme horizontal 24 fibras

Descripción OPCEH024

La Caja de empalme horizontal de 24 fibras es ideal para la utilización de enlaces pequeños de fibras ópticas, puede contener hasta 24 fibras, ideal para aplicaciones en exterior por su consistencia de material de plástico rígido resistente a los rayos UV, la humedad y golpes. Cuenta con un sistema de cierre hermético LOCK-TAPE™ y una línea completa de accesorios para montaje, en la parte inferior de la caja se encuentra un dispositivo para hacer las conexiones a tierra para el aterrizaje de la caja. La Caja de empalme cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá

alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme, brindándole protección y duración a sus empalmes o fusiones de Fibra Óptica. Contiene Tres puertos de entrada o salida, permitiendo una gran flexibilidad en el acceso del cable de fibra óptica.

Cumple con la norma y Telcordia GR-771 que se basa en test del material y en la documentación de las propiedades de dicho material, esto se refiere a la evaluación de los polímeros utilizados para los equipos eléctricos y resume las exigencias que deben respetarse para las materias plásticas.

Características

- Tamaño compacto.
- Tres puertos de acceso.
- Su tamaño permite el montaje en pequeños pedestales
- Sistema de cerrado LOCK-TAPE™
- Cuenta con un amigable organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas.
- Capacidad para 24 fibras.
- Línea completa de accesorios para montaje
- Pruebas realizadas de acuerdo con Telcordia GR-771.

Diseño

- Carcasa de plástico inyectado color negro.
- Tamaño compacto.
- Línea completa de accesorios para montaje

Aplicaciones

- Aéreo
- Bajo tierra
- Montaje en pared

Especificaciones

Normas	Telcordia GR-771
Cuerpo	Por su tamaño, es ideal para instalaciones en exterior.
Capacidad	24 fibras
Peso	0.9 Kg
Diámetro min. cable	8 mm
Diámetro máx. cable	12 mm
Modo de cierre	Tipo hermético LOCK-TAPE
Humedad	5% - 90%
Temperatura	-40°C a + 90°C
Dimensión	89mm A x 194mm H x 240mm L