



Caja de Empalme FTTx 18 acopladores



Características

- Diseño avanzado de la estructura interna.
- Adopta un sellado mecánico horizontal.
- Cuenta con plástico PC de alta resistencia para un mayor tiempo de vida y un excelente sellado.
- Cuenta con espacio suficientemente amplio para almacenar y dar mantenimiento a las fibras.
- En su estructura interna puede alojar acopladores tipo SC simplex.
- Ahorra el tiempo de instalación y mejora el trabajo de manera eficiente.

Descripción

OPCEF16

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, puede contener hasta 24 fibras, cuenta con material de fabricación de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes. Permite la instalación pared o aérea.

Cuenta con un sistema de cierre hermético LOCK-TAPE y una línea completa de accesorios para montaje, en la parte superior de la caja se encuentra un dispositivo para hacer las conexiones a tierra para el aterrizaje de la caja y un sistema de presurización para realizar pruebas de presión de sellado.

Incluye un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en las charolas de empalme.

Especificaciones

Capacidad de acopladores	18 SC simplex
Capacidad de fibras	24
Dimensiones	450x216x110 mm
Puertos	6
Diámetro Min. Cable	16mm
Diámetro Max. Cable	23mm
Modo de cierre	Tipo hermético LOCK-TAPE
Humedad	5%-90%
Temperatura	-40°C a +90°C
Estándares	
ITU-T Recomendación	L.13

Aplicaciones

- Adecuado para agrupar fibra
- Aéreo, montaje en pared o ducto.
- FTTH distribución de fibra óptica.

