



REDSENCIALES

## KIT DE TUBOS TERMOCONTRÁCTIL

100 piezas (2, 5, 10, 15, 20 mm)

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPMITEKNE  
OPMITEKAZ  
OPMITEKRO  
OPMITEKAM  
OPMITEKVE

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

En su categoría redsenciales de Optronics, ofrece este kit de tubos termocontractiles de colores con diferentes diámetros, para una mejor identificación al generar una protección, agrupamiento y sujeción de cables al momento de contraerse exponiéndose a temperaturas altas.

El tubo termocontráctil de Optronics, tiene la particularidad de funcionar como un protector o agrupador de cables de fibra óptica. Además tiene la propiedad de contraerse aproximadamente al 50% de su diámetro original cuando es sometido al calor ya sea por una pistola de calentamiento para tubo termocontráctil o por la exposición directa al fuego, cuando el tubo alcance los 70 °C sufrirá dicha contracción.

Proporciona protección contra la humedad y la corrosión, da una apariencia profesional a las instalaciones.



Diámetros de 2, 5, 10, 15, 20 mm



5 Colores



Longitud 10 cm



Contiene 100 pzas



Polietileno



Protección contra humedad



/optronicsmx



# KIT DE TUBOS TERMOCONTRÁCTIL

## 100 piezas (2, 5, 10, 15, 20 mm)

**optronics**

### APLICACIÓN

Para proteger o agrupar cables de fibra óptica.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Poliétileno	
Temperatura de contracción	Inicial	100 °C
	Mínima	110 °C
Rango de aplicación	-30 °C - 125 °C	
Radio de contracción	2:1	
Contracción longitudinal	±5%	
Fuerza de elongación	>12MPa	
Elongación a la rotura	2300%	
Colores	OPMITEKNE	Negro ●
	OPMITEKAZ	Azul ●
	OPMITEKRO	Rojo ●
	OPMITEKAM	Amarillo ●
	OPMITEKVE	Verde ●
<b>Contenido y Dimensiones</b>		
Contenido total 100 piezas	Longitud	Diámetro
20 piezas	100 mm	Ø 2 mm
20 piezas	100 mm	Ø 5 mm
20 piezas	100 mm	Ø 10 mm
20 piezas	100 mm	Ø 15 mm
20 piezas	100 mm	Ø 20 mm

### CONDICIONES DE USO

- No exponerlo a temperaturas mayores de 125 °C y ni por tiempo prolongado, podría quemar cables
- Utilizar pistola de calor como herramienta para lograr la contracción



# KIT DE TUBOS TERMOCONTRÁCTIL

100 piezas (2, 5, 10, 15, 20 mm)

**optronics**

## EMPAQUE

### PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Bolsa plástica transparente zipper
Dimensiones	130 x 170 mm

\* Las dimensiones del empaque exterior pueden variar de acuerdo a su pedido

## PRODUCTOS RELACIONADOS



Break-Out Kit 2 mm  
OPMIBOK064020



Malla expandible  
OPMIME01



Sujetador de cable  
tipo cincho  
OPMIVLCH



Cincho para distribuidor  
OPMI1403



Soporte para cable  
OPMI2402



Lámpara portable  
para casco  
OPHELAMCAB



Organizador  
de cable UTP  
OPHEORPE



Agrupador de cables  
tipo espiral  
OPMIAGES06XX