



Tubo flexible corrugado para para Fiberway 240



Descripción

OPSCRTUFLEX24085

Optronics ofrece Tubo Flexible Corrugado para su sistema de canalización Fiberway, es el elemento ideal para proveer una ruta segura y accesible de los cables que salen de la salida movable 240 a un rack o gabinete.

El uso de un sistema de canalización hace que los cables de fibra óptica tengan una mejor organización y sean más fáciles de manejar.

El tubo flexible nos sirve para la alimentación de entrada o salida de fibras desde el conducto de bastidores y gabinetes de equipos, su flexibilidad permite poner las entradas exactamente por encima o por debajo del equipo, gracias a su diámetro admite mayor capacidad de cables.

Especificaciones

Material	HDPE
Color	Amarillo
Diámetro exterior	85mm
Diámetro interior	80mm
Temperatura de operación	-40°C a +45°C
Humedad	≤ 85%
Tensión	≥69 (Dureza Shore Tipo D)
Estándares	
UL94V-0	RoHS

Características

- Ideal para el enrutamiento y alimentación de entradas y salidas de fibra óptica.
- Fácil instalación.
- Complemento de la unión de salida movable 240.
- Mayor capacidad de cables.

Dimensión



Tubo flexible corrugado para para Fiberway 240



Instalación



1

Colocar 2 tornillos tipo T y tuercas en el canal de ajuste de nuestro tramo recto. Atornillar no al tope solo para sujetar.




2

Colocar el tubo corrugado en el canal de la salida movable 240. Se tiene que colocar el kit OPSCTRTUFLEXKIT240 para tubo flexible y salida 240 para el colocado adecuado del tubo.



3

Con ayuda de los tornillos T y tuercas se ajusta el kit en la salida movable.



4

Colocar salida movable en el tramo recto, asegurando que las ranuras de la salida movable ingresen en donde se encuentra el tornillo T.

5

Enroscar a tope las tuercas para que quede asegurada la salida movable al tramo reco.



6

Instalación finalizada, llevar el tubo corrugado al rack o gabinete

Tubo flexible corrugado para para Fiberway 240



Productos relacionados:

1. Salida movable 240 OPSCUNUSMOKIT240AM
2. Kit para tubo flexible 240 OPSCTRTUFLEXKIT240
3. Kit tornillo T OPSCACKIT8SWTN120AM
4. Kit tramo recto 2m OPSCTRRE2MKIT120AM
5. Rack 42 unidades OPRAAC19X42SH
6. Organizador vertical OPRAOV02MS
7. Gabinete de piso OPGAPI042OCSH



1



2



3



4



5



6



7