

Componente tipo **trompeta**



*Imagen del producto representativa

Descripción

OPSCCOMTRO120AM

El componente tipo trompeta ofrece un armado rápido y sencillo, es ideal para proteger de daños, organizar y optimizar el rendimiento de la red. El uso de un sistema de canalización hace que los cables de fibra óptica tengan una mejor organización y sean más fácil de manejar.

Especificaciones

Material	PC+ABS, PVC
Color	Amarillo
Tamaño	181x142x72mm
Humedad relativa	85%
Temperatura de trabajo	-5°C a +45°C
Presión	70kPa-106kPa
Resistencia de aislamiento	$\geq 5M \Omega$ (En CA 4200V, 1 min prueba)
Bajo -25°C por 16 horas	Buena apariencia sin roturas
Prueba de niebla salina	Buen rendimiento a la resistencia de corrosión después de 48h
Estabilidad térmica	60°C \pm 2°C, 1h.
Resistencia al fuego	UL94V-0

Componente tipo **trompeta**



Productos relacionados

- Gabinete de piso
- Cable de distribución
- Cable Interior-Exterior
- Distribuidores de pared o rack (vacío)
- Distribuidores de pared o rack (precargado)
- Distribuidores de pared o rack (preconectorizado)



*Imagen representativa del producto