



Conector Mecánico SC/APC SM

para cable Drop 2x3mm



Descripción

OPCOMESCASDR2x3GOVE

Optronics ofrece su nueva línea de conectores SC/APC mecánicos los cuales se instalan de una manera segura y rápida.

Conectores para fibra óptica Monomodo con pulidos tipo APC para cables interiores/exteriores tipo drop con dimensiones 2x3mm. Incorpora un exclusivo proceso el cual reduce el tiempo de terminación de cada conector sin necesidad de usar epóxico o procesos de pulido.

Características

- Diseñado para su reutilización.
- Fácil de implementar en soluciones de fibra tales como FTTH y redes ópticas.
- Para instalaciones en campo
- No requiere de pulido ni epóxico.
- Su instalación toma alrededor de 1 a 2 minutos por conector.

Especificaciones

Aplicación	Interior/Exterior	
Diámetro de fibra	250µm	
Tipo de pulido	APC	
Máxima pérdida de inserción	≤0.5dB	
Pérdida de retorno	≥40-50dB	
Fuerza de fijación de fibra desnuda	30N por 60 seg	
Temperatura de operación	-40°C a +80°C	
Reutilización	Hasta 5 veces	
Tipo de sujeción de bota	Roscado	
Tamaño de la bota	21mm	
Entrada de fibra	Circular	
Basado en estándares:		
Telcordia GR-326-CORE	Telcordia GR-1081-CORE	IEC 61300

Este conector es para uso exclusivo de cable drop 2x3mm con el siguiente diseño, para conectorización de una sola fibra:

