

# Acoplador simple para Ducto D40 de PE



## Descripción

OPMOAS4034

Acoplador liso para unir monotubos de PE de manera económica y simple. Posee una arandela central interna que actúa como tope, asegurando una distribución equitativa de los dos tubos a unir

Dadas sus reducidas dimensiones, es ideal para uniones en zanjas estrechas con prismas múltiples de ductos, bitubos o tritubos.

Tras el acoplamiento, se puede aplicar un tubo termocontractil sobre el conjunto para asegurar la estanqueidad y evitar un posible desacoplamiento por tracción. Tubo termocontractil no incluido.



## Características

- No requiere herramienta especial para su montaje, a excepción de una pistola de calor para el termo-contráctil.
- El acoplador es solo para fines de unión de 2 tramos de ducto y no para soplado de fibra.
- Para uso subterráneo en instalaciones de cable por jalado.


Especificaciones	
Material	PP (polipropileno)
Color	Negro
Diámetro interior nominal	34mm
Diámetro exterior nominal	40mm
Peso	58 g

# Acoplador simple para Ducto D40 de PE



## Productos relacionados

1. OPTRHD403VE - Tritubo de fibra óptica
2. OPMOAR4034 - Acoplador roscado para ducto D40
3. OPHECODUC64 - Cortadora de tubo
4. OPMICIF - Aviso bajo tierra
5. OPHEGN5X1000 - Guía de nylon 5 mm de 1000 m.
6. OPHEGFV9X305 - Guía de fibra de vidrio para jalado



1



2



3



4



5



6