

Distribuidor 1U



Precargado con Acopladores

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamble

Paneles	3 paneles tipo SC SX/LC DX con 6 puertos cada uno.
Capacidad de puertos	18 puertos
Acoplador	LC Dúplex color beige
Ensamble 1	3 Acopladores LC Dx 15 Tapones ciegos
Ensamble 2	6 Acopladores LC Dx 12 Tapones ciegos
Ensamble 3	12 Acopladores LC Dx 6 Tapones ciegos
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 12 mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje



Distribuidor 1U



Precargado con Acopladores

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

