




Distribuidor 1U preconectorizado

24 Acopladores **FC/PC Sx con Pigtails**



Descripción

OPEEDP1U24FCPS62P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos FC Simplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Multimodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 40.0

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FC/PC
Tipo de fibra	Multimodo
Diámetro de núcleo	62.5/125µm
Diámetro de buffer	900µm
Número de pigtails	24
Paneles	Capacidad para 3 pzas.
Puertos ensamblados	24 Simplex
Acoplador	Tipo MM
Charola de empalme	2 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.
	b) Mangas de empalme
	c) Velcro de sujeción
	d) Tornillería para montaje

Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
FC	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	PC	Roscado



Distribuidor 1U preconectorizado 24 Acopladores **FC/PC Sx con Pigtails**

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●