



# Distribuidor 1U Precargado

## 12 acopladores LC Dx Multimodo



### Descripción

OPDIRA1U12LCPD

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.



### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características generales de distribuidor ensamblado

Paneles	3 paneles tipo SC-Sx/LC-Dx con 6 puertos cada uno
Capacidad de puertos	18
Puertos ensamblados	12 Dúplex
Acoplador	Tipo >5? ?
	6 dúplex color beige
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.
	b) Mangas de empalme
	c) Velcro de sujeción
	d) Tornillería para montaje



# Distribuidor 1U Precargado

## 12 acopladores LC Dx Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

