

Distribuidor 1U Precargado



Con 36 acopladores FC SX Monomodo

Descripción

OPDIRA1U36FCUS

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos FC Simplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme (no incluidas)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del distribuidor ensamblado

Paneles	3 paneles tipo ST/FC-Sx con 12 puertos cada uno .	
Capacidad de Puertos	36	
Puertos Ensamblados	36 Simplex	
Acoplador	Tipo FC SM	Simplex metálico
Kit de Accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

