

Especificación de Distribuidor Económico



1U Preconectorizado con Pigtaills



Distribuidor 1U preconectorizado con pigtaills y paneles modulares en configuración de 12 puertos.

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizante, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Características generales de distribuidor económico

Dimensiones	48 x 20.7 x 4.8 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizante	1 unidad
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Peso (descargado)	2.50 kg
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtaills	FCU Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles	• 2 paneles tipo FC con capacidad de 12 puertos • 1 panel con 12 tapones ciegos
Acoplador	FC Sx Metálico
Charolas de empalme	1 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 24 mangas de empalme c) Tornillería para montaje d) 12 tapones ciegos e) Organizadores de cable
Peso (cargado)	3.10 kg

Distribución de colores en paneles.

#	NOMENCLATURA	COLOR
1	AZ	AZUL
2	NA	NARANJA
3	VE	VERDE
4	CA	CAFÉ
5	GR	GRIS
6	BL	BLANCO
7	RO	ROJO
8	NE	NEGRO
9	AM	AMARILLO
10	VI	VIOLETA
11	RS	ROSA
12	AQ	AQUA

Colores de Pigtail basado en TIA/ANSI 598-A

Especificación de Distribuidor Económico



1U Preconectorizado con Pigtails



En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

