



Distribuidor 2UR 12 Acopladores

SC/APC y 12 Acopladores SC Beige Simplex con Cable de distribución monomodo SC/APC-SC/APC 50m



*Imágenes del producto sólo representativas

Descripción

OPEEDP2U12E12KI050

El Distribuidor de 2UR Preconectorizado con cable Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensamblajes de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Especificaciones del cable

Número de fibras	12
Material de cubierta exterior	Riser OFNR con retardante a la flama
Color de cubierta exterior	Amarillo
Diámetro de cubierta exterior nominal	6.30 mm
Elemento de fuerza	Hilo de aramida
Peso	94 lbs/km
Carga máxima de operación	200 N
Carga máxima de instalación	660 N
Radio de curvatura (con carga)	9.45 cm
Radio de curvatura (sin carga)	6.30 cm
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Colores tight buffer	Basado en TIA 598
Grado de inflamabilidad	UL1666

Características del distribuidor ensamblado

Conectorización	SC/APC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de fibras	12	
Paneles	Capacidad para 6 pzas.	SC 6 puertos Sx
Puertos ensamblados	12	
Acoplador	Tipo	Monomodo SC/APC Simplex Multimodo SC Simplex Beige
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje e) Glándula de sujeción de cable	

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (APC)	≤ 0.20	≥ 65.0

Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	APC	Push Pull



Distribuidor 2UR **12 Acopladores**

SC/APC y 12 Acopladores SC Beige Simplex con Cable de distribución monomodo SC/APC-SC/APC 50m

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

