

# Distribuidor 2U



24 Acopladores LC Dúplex Multimodo

El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.



## Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm.
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

## Características de distribuidor precargado

Paneles	4 paneles tipo SC Sx/LC Dx con capacidad de 6 puertos 2 paneles con 6 tapones ciegos cada uno
Acoplador	LC Dx Aqua
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje



# Distribuidor 2U



24 Acopladores LC Dúplex Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

