

# Especificación de **Distribuidor**

2U Preconectorizado con Pigtails



Distribuidor 2U preconectorizado con pigtails y paneles modulares en configuración de 8 puertos. El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

## Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Peso (descargado)	4.5 kg
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

## CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598-A

Posición	COLOR
1	AZUL ●
2	NARANJA ●
3	VERDE ●
4	CAFÉ ●
5	GRIS ●
6	BLANCO
7	ROJO ●
8	NEGRO ●
9	AMARILLO ●
10	VIOLETA ●
11	ROSA ●
12	AQUA ●

## Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FCU Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles	6 paneles tipo FC/ST con capacidad de 8 puertos
Acoplador	FC Sx Metálico
Charolas de empalme	6 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 48 mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje
Peso (cargado)	5.60 kg

# Especificación de **Distribuidor**



2U Preconectorizado con Pigtails



En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

