



Distribuidor 2UR

Preconectorizado con pigtails



Descripción

OPEEDP2UxxYYZxxP

El Distribuidor de 2UR Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	Disponibles en con cualquier conectorización			
Tipo de fibra	Monomodo	OM1	OM2	OM3
Diámetro de núcleo	9/125µm	62.5/125 µm	50/125 µm	50/125 10G µm
Diámetro de buffer	900µm			
Paneles	Capacidad para 6 pzas.		ST/FC 12 puertos	
			ST/FC 8 puertos	
			ST/FC 6 puertos	
			SC 6 puertos Dx	
			SC Sx/ LC Dx 6 puertos	
Puertos ensamblados	De acuerdo al requerimiento del cliente			
Acoplador	Tipo SM/MM		LC Dx	
			ST Sx	
			FC Sx	
			SC Sx/Dx	
Charola de empalme	Capacidad para 6 piezas			
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Sujetador de cable d) Tornillería para montaje			

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0
Monomodo (APC)	≤ 0.20	≥ 65.0
Multimodo	≤ 0.20	≥ 40.0

Tipos de conectores

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Push Pull
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Push Pull
FC	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Roscado
ST	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Bayoneta



Distribuidor 2UR

Preconectorizado con pigtails

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●



Distribuidor 2UR

Preconectorizado con pigtails

Productos relacionados

- Rack
- Gabinete
- Microscopio de inspección
- Limpiador de férulas
- Hisopos de limpieza

