

Distribuidor 4U Precargado



72 acopladores SC Dx Monomodo

Descripción

OPDIRA4U72SCUD

El distribuidor 4U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos cuentan con 72 acopladores tipo SC dúplex Monomodo.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm.
Capacidad máxima en puertos	144 puertos (FC/ST)
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características Generales

Distribuidor precargado		
Paneles	Capacidad para 12 pzas.	SC 6 puertos Dx
Acoplador	Tipo SM	72 SC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.	
	b) Velcro de sujeción	
	c) Tornillería para montaje	
Características Acoplador		
Cuerpo	Plástico	
Color	Azul	
Manga	Cerámica de zirconia	
Durabilidad	500 inserciones	
Variabilidad	≤0.1 dB típico	
Temperatura	-40°C a 85°C	
Pérdida de inserción máxima	≤0.2dB	
Estándar	IEC 60874-14-3	

Distribuidor 4U Precargado



72 acopladores SC Dx Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

