

Distribuidor 4UR Preconectorizado con 18 Acopladores SC/PC dúplex y 36 Pigtails Multimodo OM4



Descripción

OPEEDP4U18SCPD57P

El Distribuidor de 4UR Preconectorizado de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos son configurados con 18 acopladores SCP dúplex con 36 Pigtails de fibra Multimodo OM4, ofrecen excelente rendimiento óptico en inserción y retorno.



*Imagen del producto sólo representativa

Especificaciones generales ensamble

| Tipo de acoplador | SCP dúplex |
|-----------------------------|--|
| Total, acopladores | 18 dúplex |
| Paneles | 12 tipo SC dúplex, 6 puertos cada uno |
| Paneles con tapón ciego | 9 |
| Paneles con acoplador | 3 |
| Charola de empalme | 3 |
| Kit de accesorios | a) Cinchos de sujeción b) Sujetador para cable c) Tornillería para montaje d) Mangas de empalme |
| Acoplador | |
| Material | Plástico PC |
| Manga de alineación | Cerámica de zirconia |
| Color | PC - Aqua |
| Dimensiones | 27.5 x 25.5 x 9.3mm |
| Pérdida de inserción típica | ≤ 0.1dB |
| Pérdida de inserción máxima | ≤ 0.2dB |
| Durabilidad | 500 inserciones (Δ IL. ≤ 0.2dB) |
| Temperatura de operación | -40°C a +75°C |
| Pigtail | |
| Tipo | SC/PC Multimodo OM4 |
| Total | 36 Pigtails |
| Diámetro férula | 2.5mm |
| Material férula | Cerámica de zirconia |
| Inserción | ≤ 0.20dB |
| Retorno | ≥ 40.0dB |
| Limpieza | De acuerdo a IEC 61300-3-35 |
| Estándares de cumplimiento | IEC 61754-4, Telcordia GR-326-CORE RoHS ITU-T G.651.1, IEC 60793-2-10 type A1a.3 fiber |


Características generales del distribuidor

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones | 48.3 x 37.3 x 17.7 cm |
| Capacidad máxima en puertos | 144 puertos |
| Capacidad máxima charolas de empalme | 12 charolas de empalme |
| Soportes laterales para montaje | 2 unidades |
| Charola deslizable | 1 unidad |
| Cubierta frontal | Acrílico |
| Acabado | Color negro homeado |
| Material | Acero laminado en frío calibre 18 |
| Normatividad | IEC 60297, EIA 310-D, RoHS |



Distribuidor 4UR Preconectorizado con 18 Acopladores SC/PC dúplex y 36 Pigtaills Multimodo OM4

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios incluidos:



Productos relacionados.

1. Pigtaills SC
2. Charola de empalme OPCECH024
3. Casete limpiador de férulas OPHECCASETEG
4. Hisopos de limpieza OPMI40001
5. Localizador visual de fallas OPEMFVL10MW
6. Microscopio de inspección OPEMFVM100
7. Medidor de potencia OPEMOPMDM001
8. Fuente de luz OPEMOLSSM001
9. Rack OPRAAC19X24SH
10. Gabinete OPGAPI042OC SH

