

Distribuidor de pared 12 puertos

Preconectorizado con cable Int/Ext LC/UPC



Descripción

OPEEDP1W06LCUDIEXXX

El Distribuidor de pared preconectorizado con cable interior/exterior de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 16, con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas.

Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor.

Tiene capacidad de contener 1 panel modular que puede ser configurado en cualquier combinación disponible de conectores y cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.



Especificaciones del distribuidor

Capacidad de puertos	12
Material	Acero rolado en frío calibre 16
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negra horneada
Capacidad de panel modular	1
Dimensiones	180mm x 40mm x 178mm
Peso	0.8kg
Estándares	RoHS

Especificaciones del distribuidor ensamblado

Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro del núcleo (µm)	9/125
Diámetro de buffer	900µm
Conectorización	LC/UPC
Panel	LC Dx 6 puertos
Acoplador (SM)	LC Dx color azul
Kit de accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Organizadores de cable • Cinchos de sujeción • Mangas de empalme • Glándula de sujeción PG-16

Características

- Fabricado en acero laminado en frío calibre 16.
- Cubierta con apertura de 180°.
- Disponible con 1 slot para panel modular.
- Ranurado para fijarse en muro

Especificaciones del cable

Número de fibras	12
Material de cubierta exterior	Retardante a la llama PVC tipo OFNR
Grado de flamabilidad	UL 1666
Elemento de fuerza	Hilo de Aramida
Colores de tight buffer	Basados en TIA/ANSI 598
Diámetro nominal	6.30mm
Peso nominal	94lbs/km
Temperatura de operación y almacenamiento	-40 a +70°C
Radio mínimo de curvatura, instalación	9.45mm
Radio mínimo de curvatura, operación	6.30mm
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • Telcordia GR-409-CORE • Telcordia GR-20-CORE

Distribuidor de pared **12 puertos**

Preconectorizado con cable Int/Ext LC/UPC



Kit de ensamble y accesorios

