

# Distribuidor de pared de 4 puertos 2 acopladores SC/APC simplex



## Descripción

OPDVO4SCASSM2

El distribuidor de pared Optronics es una óptima opción para la distribución de voz, datos y video dentro de una pequeña instalación, debido a su capacidad y versatilidad de puertos. Es compatible con los módulos snap-in de fibra óptica.

Cuenta con 2 acopladores SC/APC simplex.

Por su diseño innovador y de fácil administración ofrecen máxima protección física a los componentes que en ella se alberguen.



Características de Distribuidor		
Cubierta rígida para mayor protección		
Color blanco		
Fabricada con plástico ABS retardante al fuego		
Diseñada conforme al estándar UL-94V-0		
Compatible con la gama de módulos Optronics		
Cubierta abatible para fácil acceso		
Capacidad para 4 puertos snap-in		
Accesorios para identificación de puertos		
Dimensiones	Ancho	130mm
	Largo	70mm
	Alto	33mm

Características de Acoplador	
Material	Plástico
Color	Verde
Manga	Cerámica de zirconia
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +80°C
Humedad	Temperatura: 75°C
	Humedad: 95%
Durabilidad	500 inserciones, pérdida de inserción media $\leq 0.2\text{dB}$
Pérdida de inserción	$\leq 0.2\text{dB}$
Estándar	IEC 60874-14-3