

Distribuidor de pared 12W

con 12 acopladores FC Simplex con Pigtails MM OM1



*Imagen del producto sólo representativa

Descripción

OPEEDP1W12FCPS62P

El Distribuidor de pared preconectorizado de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 16, con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas. Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor para poder fusionar, administrar y dar mantenimiento a los empalmes. Tiene capacidad para contener 1 panel modular que puede ser configurado en cualquier combinación disponible de conectores, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.

Especificaciones

Dimensiones	180mm x 40mm x 178 mm
Capacidad máxima en puertos	12 puertos
Paneles modulares	1 unidad
Capacidad máxima de acopladores	12 FC Simplex
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negra horneada
Material	Acero rolado en frío calibre 16
Peso	0.8 Kg.
Normatividad	EIA 310-D, RoHS

Características

- Fabricado en acero laminado en frío calibre 16.
- Puerta con apertura de 180°.
- Disponible con 1 slot para panel modular.
- Ranurado para fijarse en muro
- Se puede instalar sujetador de mangas

Especificaciones del distribuidos ensamblado

Tipo de fibra	Multimodo
Diámetro del núcleo (µm)	62.5/125
Diámetro de buffer (µm)	900
Pigtails	FC/PC
Paneles	ST/FC 12 puertos
Acopladores	FC 5x.
Kit de accesorios	• Organizadores de cable • Cinchos de sujeción • Mangas de emplame • Sujetador de mangas

Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
FC	Metálico	2.5	Cerámica de Zirconia	PC	Roscado

