

# Distribuidor de Pared 24 Puertos Precargado



## Descripción

OPDIPA2W00XXXXY

00: Numero de acopladores

XXX: Tipo de acoplador

Y: Simplex – Dúplex

El Distribuidor de pared precargado Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 16, con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas.

Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor para poder fusionar, administrar y dar mantenimiento a los empalmes.

Tiene capacidad de contener 1 o 2 paneles modulares que puede ser configurado en cualquier combinación disponible de conectores y cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usando normalmente en una instalación.

## Características

- Fabricado en acero laminado en frio calibre 16
- Acabado en pintura en polvo electrostática horneado color negro mate
- Cubierta con apertura de 180°
- Disponible con 2 slot para panel modular.
- Ranurado para fijarse en muro
- Se puede instalar sujetándose de mangas.
- Cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras



\*Imagen sólo representativa

### Especificaciones del Distribuidor

Capacidad de puertos (máx.)	12	
Material	Acero rolado en frio calibre 16	
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negro horneada	
Capacidad de panel modular	2	
Dimensiones	330mm x 235mm x 90.2mm	
Peso	2.7 Kg	
Acopladores en el panel modular	Acoplador	Puertos disponibles en panel modular
	STP, STU	24
	FCP, FCU	24
	SCP, SCU, SCA Simplex ó Dúplex	12
	LCP, LCU, LCA Dúplex o Quad	12
Estándares		
ANSI/EIA-RS-310-D, RoHS		

### Acopladores SC simplex o dúplex



Acopladores LC

Acopladores ST

Acopladores FC



### Panel Modular

