

Caja de Distribución Preconectorizada 4 puertos SCA simplex Monomodo 9/125 con Pigtaills



Descripción

OPEECA4S04SCAS09P04

El Distribuidor de pared Optronics es una óptima opción para la distribución de voz, datos y video dentro de una pequeña instalación, debido a su capacidad y versatilidad de puertos. Es compatible con los módulos snap-in de fibra óptica. Cuenta con 4 acopladores SC/APC simplex, 4 pigtaills SC/APC.

Por su diseño innovador y de fácil administración ofrecen máxima protección física a los componentes que en ella se alberguen.



Características de Distribuidor		
Cubierta rígida para mayor protección		
Color blanco		
Fabricada con plástico ABS retardante al fuego		
Diseñada conforme al estándar UL-94V-0		
Compatible con la gama de módulos Optronics		
Cubierta abatible para fácil acceso		
Capacidad para 4 puertos snap-in		
Accesorios para identificación de puertos		
Dimensiones	Ancho	130mm
	Largo	70mm
	Alto	33mm

Características de Acoplador	
Material	Plástico
Color	Verde
Manga	Cerámica de zirconia
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +80°C
Humedad	Temperatura: 75°C
	Humedad: 95%
Durabilidad	500 inserciones
pérdida de inserción media	≤0.2dB
Pérdida de inserción	≤0.2dB
Estándar	IEC 60874-14-3

Características del distribuidor ensamblado	
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro del núcleo (µm):	9/125
Diámetro de buffer	900 µm
Pigtaills	4 SC/APC
Paneles	SCA Simplex 4 puertos
Acoplador (SM)	4 SCA Simplex

Tipo de conector	
Conector	SCA
Cuerpo	Plástico
Diámetro de férula (mm)	2.5
Material de férula	Cerámica de Zirconia
Pulido	APC
Tipo de fijación	Push pull

Caja de Distribución Preconectorizada 4 puertos SCA simplex Monomodo 9/125 con Pigtails



Productos relacionados

Microscopio y kits de inspección/repación
OTDR, Medidor de potencia
Acopladores monomodo

