



Distribuidor de Pared Exterior

24/48 puertos

Descripción

OPDIPAE24V

El distribuidor de pared industrial de Optronics es diseñado para colocarlo en ambientes donde existen agentes de corrosión. El distribuidor es elaborado con materiales que proporcionan alto rendimiento en la seguridad de sus enlaces de fibra óptica, normalmente usados en puntos de distribución y en donde no es viable colocar un gabinete. Le proporcionará confiabilidad y certeza en las interconexiones.

El distribuidor de pared industrial Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración.

Implementar el distribuidor es muy fácil, no es necesario de herramienta especializada para su instalación, podrá manipular los componentes con el espacio que dispone, ofrece confiabilidad a sus conexiones de fibra óptica además de una excelente presentación y estética.

Características

- Capacidad para 4 paneles modulares.
- Protección contra polvo y agua.
- Montaje sobre muros.
- Completamente cerrado y con llave, para evitar la introducción de polvo y humedad.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Alto: 400 mm
	Ancho: 391 mm
	Profundidad: 124mm
Acabado	Terminado liso color RAL 7035
Grado de protección	IP54
Condiciones de Operación	
Temperatura de operación	-25 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ +55°C
Humedad	≤85% (+30 °C)
Presión del aire	-70Kpa ~ 106Kpa
Cumplimiento de Normas y Estándares	
RoHS	ASTM

Capacidad en acopladores

El distribuidor tiene capacidad de almacenar 4 placas las cuales pueden contener un máximo de acopladores y fibras de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de acoplador	Tipo de placa	Capacidad en puertos	Capacidad fibras
SC simplex	6 puertos	24	24
SC dúplex	6 puertos	24	48
LC dúplex	6 puertos	24	48
FC simplex	12 puertos	48	48
ST simplex	12 puertos	48	48

