



# Atenuador Fijo LCA 5dB

## Descripción

OPATLCABF05SM

Los atenuadores LC de Optronics reducen la potencia de la señal de acuerdo a sus necesidades. Este método de atenuación permite un mejor rendimiento en comparación a los empalmes atenuados o de fibras compensadas, que funcionan absorbiendo la señal. El atenuador es un excelente dispositivo de polarización, se aplica para obtener una mejor calidad de señal con la capacidad de regular altas señales y ser estable. Su diseño de tipo hembra/macho, permite conectarse directamente al equipo receptor, proporcionando valores estables y no afectando la longitud de onda de la señal. Cada atenuador incluye su certificado de prueba.



## Características

- No afecta la longitud de onda.
- Confiabilidad de pérdidas mínimas de conexión.
- Garantiza la continuidad de la señal.
- Corrige la intensidad de la señal.
- Cuerpo de plástico resistente.

## Diseño

- Férula
- Cuerpo
- Sistema de acoplación
- Sistema de fijación
- Medida de atenuación

Especificaciones	
Cuerpo	Metálico
Sistema de fijación	Tipo Plug
Férula	Cerámica de zirconia
Diámetro de férula	1.25mm
Exactitud de Atenuación	5dB±0.5dB
Perdida de retorno	APC   ≥60dB
Longitud de onda de operación	1310nm y 1550 nm
Temperatura de operación	-40°C a +80°C
Humedad	75°C,RH 95%
Estándar	
Telcordia GR-910	