



Plug RJ45

Cat 6 Blindado



Descripción

El plug Cat 6 blindado de Optronics, es un elemento pasivo especializado, para la conectividad en los puntos de conexiones, tanto para el cuarto de telecomunicaciones como el área de trabajo, es utilizado comúnmente para las redes LAN de alta transferencia de datos.

Funciona como una interfaz física para conectar los equipos activos al cableado estructurado para aplicaciones en 10/100/1000Base-T.

Cumple con los requerimientos especificados en el estándar TIA/EIA-568-B.2 & ISO 11801, además se adecuan para las especificaciones de transmisión según la norma IEEE para redes LAN.

Está diseñado para conservar el trenzado en el cableado, no permite interferencias y posee blindaje para protección del plug. Los pines de plug son bañados con 1.27um de oro.

Especificaciones	
Contacto	Bronce de fósforo, Níquel bañado en oro
Temperatura de operación	-40 a +125 °C
Resistencia de aislamiento	500 MΩ
Grado de voltaje	500 V AC
Durabilidad	1000 ciclos
Tipo	STP/Sólido
Nivel	Categoría 6
Cubierta	Policarbonato (PC)
Calibre de conductor recomendado	24-26 AWG

Especificaciones	
TIA/EIA-568-B.2	ISO/IEC 11801
FCC parte 68	RoHS
UL 94-V-0	